



Fiche technique

DOWSIL™ 593 Fluid

Fluide silicone

Caractéristiques

- Excellente capacité de nivellation
- Renforce le brillant et les couleurs
- Facilité d'application et de polissage

Applications

- Utilisé dans divers produits pour automobiles tels que les produits de lustrage et de renforcement de pneus, de même que dans les produits de traitement du cuir.

Propriétés Types

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications.

CTM ¹	Propriété	Unité	Résultat
0176	Aspect		Liquide transparent
0001	Densité à 25°C		1,025
0862	Teneur en Matières Actives	% en poids	100
0004	Viscosité à 25°C	mm ² .s ^{a1}	600
0002	Indice de Réfraction		1,409

1. Un exemplaire des procédures CTM (Corporate Test Method) est disponible sur demande.

Mode D'emploi

Ajouter sous faible cisaillement 1,5 a 3,0% de fluide dans les produits a la phase de solvant d'hydrocarbure aliphatique.

Précautions D'emploi

LES INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE NOS PRODUITS EN TOUTE SÉCURITÉ NE SONT PAS INCLUES DANS CE DOCUMENT. POUR UTILISER LE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ, Veuillez CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES, LES FICHES DE SÉCURITÉ AINSI QUE L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS AVANT TOUTE UTILISATION. CES INFORMATIONS VOUS PERMETTRONT DE CONNAÎTRE LES RISQUES ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ OU INHÉRENTS AUX PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT. LA FICHE DE SÉCURITÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE DOW: WWW.CONSUMER.DOW.COM. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EN OBTENIR UNE COPIE AUPRÈS DE VOTRE VENDEUR OU DE VOTRE DISTRIBUTEUR OU EN CONTACTANT NOTRE GROUPE LOCAL RESPONSABLE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE.

UNRESTRICTED - Peut être partagé avec n'importe qui

^{a1}Marque de The Dow Chemical Company ("Dow") ou d'une de ses sociétés affiliées.

DOWSIL™ 593 Fluid

© 2017 The Dow Chemical Company. Tous les droits sont réservés.

Duree De Vie Et Stockage	Stocké à une température inférieure ou égale à 50°C dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une durée de vie de 30 mois à compter de sa date de production.
Conditionnement	<p>Ce produit est disponible en seaux de 25 kg et en futs de 440 lb.</p> <p>Des échantillons de 250 g sont également disponibles.</p>
Limitations	Ce produit n'est ni testé ni destiné à des usages médicaux ou pharmaceutiques.
Information Sur La Santé Et L'environnement	<p>Pour répondre aux demandes des clients concernant la sécurité des produits, Dow possède une équipe de sécurité produits et conformité à la réglementation disponible dans chaque région.</p> <p>Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site web www.consumer.dow.com ou votre représentant local Dow.</p>

<http://www.consumer.dow.com>

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE LIMITÉE – À LIRE AVEC ATTENTION

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, les conditions et les méthodes d'utilisation de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent pas remplacer les essais de l'utilisateur lui permettant de s'assurer que nos produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants pour l'usage auquel ils sont destinés. Les suggestions d'utilisation ne doivent pas être interprétées comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Dow est que nos produits seront conformes aux spécifications de vente de Dow en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, DOW REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE.

DOW REJETTE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.

