



## 技术数据表

### DOWSIL™ 5-7254 LF Emulsion

为皮革顶涂开发的氨基硅油乳液

#### 特性和优点

- 赋予皮革顶涂柔软触感
- 减少粘滑行为

#### 组成

- 氨基硅油乳液

#### 应用

- DOWSIL™ 5-7254 LF Emulsion 水性聚氨酯分散体中，提供柔软性和抗噪性能

#### 典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

标准	参数	单位	数值
0050AE	粘度	MPa.S	低于 850
0862 A	非挥发物含量	%	30–34
0007A	pH		4.5–6.5

1. CTM: 公司测试标准, CTM 拷贝可供索取。

#### 描述

DOWSIL 5-7254 LF Emulsion 是一种专门设计用于添加到水性聚氨酯分散体中的乳液。

#### 应用方法

DOWSIL 5-7254 LF Emulsion 在水性聚氨酯分散体中的建议添加量为 5%。

#### 操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 [zh.consumer.dow.com](http://zh.consumer.dow.com) 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

#### 储存与有效性

储存在 4–40°C 原装未开封容器中时，本产品自生产之日起的保质期为 12 个月。

UNRESTRICTED – 可与任何人分享

©TM 陶氏化学公司（“陶氏”）或其附属公司的商标

DOWSIL™ 5-7254 LF Emulsion

© 2017 The Dow Chemical Company. 保留所有权利。

## 使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

## 健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 [zh.consumer.dow.com](http://zh.consumer.dow.com)，或咨询您当地的陶氏代表。

[zh.consumer.dow.com](http://zh.consumer.dow.com)

### 有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

**在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。**

**陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。**

