

テクニカルデータシート

XIAMETER™ OFX-0230 Fluid

離型剤用シリコーンオイル

特徴と長所

- ゴム、プラスチックなどの離型剤処方に好適で、被塗装性や接着性に配慮した製品です。

組成

- アルキル・アラルキル変性シリコーン

用途

- XIAMETER™ OFX-0230 Fluid はプラスチックやゴム成形品の金型に塗布する離型剤等に適しています。

代表特性

出荷規格ではありません。

試験項目	単位	測定値
外観		淡褐色液状
比重(25°C)		1.000-1.012
動粘度(25°C)	mm ² /s	1125-1645
屈折率		1.4600-1.4640
引火点	°C	> 93
希釈可能溶剤		芳香族、脂肪族炭化水素、塩素系溶剤

使用方法

XIAMETER™ OFX-0230 Fluid を使用した製品は表面を清浄な状態にしてから次工程で使用してください。表面の溶剤洗浄などが必要です。清浄な状態にない表面ではフィッシュアイやゆず肌の発生や、付着性の低下の可能性が高まります。本生産を開始する前に少量での確認検討を必ず実施してください。

XIAMETER™ OFX-0230 Fluid は一般に溶剤等で希釈してから使用されます。希釈濃度は塗布方法によって異なり、スプレーや刷毛塗りでは 0.5~2.0% が一般的です。希釈溶剤としては芳香族溶剤、飽和炭化水素、塩素系溶剤が良く使用されます。これら溶剤を使用する際には十分に換気を行い、またラベルの注意書をよく読んで従ってください。

使用上の注意

使用に際し必要な安全情報は本データシートには記載されていません。ご使用の前に、安全な使用や身体的および健康上の危険に関する情報のため、安全データシート(SDS)および容器ラベルをよく読んでください。安全データシート(SDS)はウェブサイト、dow.com/ja-jpにアクセスしてお求めいただけます。

医療・医薬品用途への制限

本製品は（ヘルスケア用途製品を除き）一般工業用途向けに開発・製造されたものです。弊社製品は、医療または医薬用途向けに適合するものとして、試験されておりません。また、そのように表明されるものでもあります。

健康および環境に関する情報

弊社は、お客様の製品安全の必要性をサポートするために、広範囲におよぶプロダクト・スチュワードシップの組織、および各地域にて対応可能な製品安全並びに法令順守のスペシャリストで構成されたチームを有しています。

さらなる詳細な情報については、弊社のウェブサイト dow.com/ja-jp、または弊社の担当営業までご連絡下さい。

廃棄上の注意

地方自治体（州、都道府県、市町村など）、国の規制に従って廃棄してください。空の容器に有害な物質が残留していることもあります。その物質と容器は安全かつ合法的な方法で廃棄する必要があります。

処理および廃棄の手順が地方自治体（州、都道府県、市町村など）、国の規制に準拠していることを確認するのは利用者の責任になります。詳しくは、ダウ技術担当者までお問い合わせください。

プロダクト・スチュワードシップ

製品を製造、流通、使用するすべての人々とその生活環境は、ダウの重要な関心事です。その関心が礎となり、製品に関する安全、健康、環境面の情報を評価し、従業員および社会の人々の健康と環境を保護するために適切な措置を講じるというダウのプロダクト・スチュワードシップの哲学を支えています。ダウのプロダクト・スチュワードシップ・プログラムの成功を担っているのは、各製品の初期コンセプトや調査にはじまり、製造、使用、販売、廃棄、リサイクルにいたる、ダウ製品に関わるすべての人々です。

お客様へのお知らせ

ダウは、ダウ製品の使用目的から外れる方法や試験されていない方法でのご利用がないよう、人体の健康と環境品質双方の観点から製造プロセスおよびダウ製品の用途をご確認いただくことを強くおすすめします。ご質問にはダウの担当者が回答し、適切な技術サポートを行います。安全データシートなどダウ製品についての資料をご参照の上、ダウ製品をご使用ください。最新版の安全データシートはダウが提供しております。

dow.com/ja-jp

免責事項：ダウおよび第三者の保有する特許に対する実施の自由について保証を与えるものではありません。使用条件や適用法令は場所によって異なり、また、時の経過により変更される場合がありますので、お客様におかれましては、本書記載の製品及び情報がお客様の使用（用途）に適しているかどうかを判断し、お客様の作業現場及び廃棄について、適用法令の遵守を確実にする責任があります。本書記載の製品は、ダウが事業展開する特定の地域で販売あるいは使用できない場合があり、紹介された内容に関しては、特定の国での使用（用途）が承認されていない場合があります。「ダウ」又は「弊社」への言及は、特に明記しない限り、お客様に製品を販売するダウの法人を意味します。商品適格性又は特定目的のための適合性についての黙示的保証はすべて明示的に除外され、保証するものではありません。



A DOW and TORAY Joint Venture

©TM: ダウ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社の商標
DOW TORAY の商標の TORAY の部分は、使用許諾のもとで使用している東レ株式会社の商標です。

XIAMETER™ OFX-0230 Fluid

© 2023 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Form No. 26-2644-42-0720 S2D