



技术数据表

SYL-OFF™ SL 10 Release Modifier

无溶剂有机硅离型改性剂树脂

特性和优点

- 不含溶剂
- 快速固化
- 不含石蜡
- 低剥离速度下高效的离型改性
- 配方不含催化剂

应用

- 用于压敏胶带/标签的离型涂布剂
- 单面和双面工业离型纸
- 用于高技术粘合胶带底纸涂层
- 防粘食品级包装（具体信息见“食品接触”部分）。
- 防粘包装

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
物理形态		液体
化学种类		反应性硅氧烷聚合物
外观		透明液体
活性成分	%	100
25°C (77°F)下的密度	g/cm ³	1.04
25°C (77°F)下的粘度	mPa.s	800

描述

技术服务团队可为您提供有关如何使用本品以及将本品与其他 SYL-OFF™ 材料混合使用的建议。

应用方法

本 SYL-OFF™ SL 10 是多组分有机硅离型涂布剂的一种组分。为了有效使用本产品，必须与适当的 SYL-OFF™ 涂布剂、催化剂和架桥剂混和后使用。

操作注意事项	本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前, 请阅读产品及其安全数据表以及容器标签, 了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 zh.consumer.dow.com 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得, 或者致电陶氏全球联络处。
储存与有效性	SYL-OFF SL 10 自生产之日起保质期为 24 个月。
使用限制	本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
食品接触	本产品可能符合 FDA、BGv、Kosher 或其它食品接触类法规, 详情请联络您当地的销售办事处。
健康和环境信息	为帮助客户安全使用产品, 陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织, 并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。 有关详情, 请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com , 或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的, 并被认为是准确的。然而, 由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制, 本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证, 是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证, 您所能获得的补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内, 陶氏特别声明, 不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明, 不对任何间接或附带性的损害承担责任。

