



技术数据表

SYL-OFF™ SL 8 Crosslinker

无溶剂有机硅架桥剂

特性和优点

- 不含溶剂
- 快速固化
- 在高速下有效降低起雾
- 良好地平衡固化性能和附着性能
- 用于 Advantage 系列产品的交联剂

应用

- 用于压敏胶带/标签的离型涂布剂
- 单面和双面工业离型纸
- 用于高技术粘合胶带底纸涂层
- 防粘食品级包装（具体信息见“食品接触”部分）。
- 防粘包装

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
物理形态		液体
化学种类		反应性硅氧烷聚合物
外观		透明液体
活性成分	%	100
25°C (77°F)下的密度	g/cm ³	1.0
25°C (77°F)下的粘度	mPa.s	100

描述

技术服务团队可为您提供有关如何使用本品以及将本品与其他 SYL-OFF™ 材料混合使用的建议。

应用方法

本 SYL-OFF™ SL 8 架桥剂是多组分有机硅离型涂布剂的一个组分。为了有效使用本产品，必须与适当的 SYL-OFF™ 涂布剂、离型改性剂和催化剂混和后使用。

操作注意事项	如果直接接触到皮肤和眼睛时，会造成轻微刺激，可用清水冲洗 15 分钟。万一不幸入眼，则赶快就医。处理本产品时应戴上橡胶手套及安全眼镜。避免吸入飞沫和蒸汽。
	本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 zh.consumer.dow.com 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。
储存与有效性	SYL-OFF SL 8 架桥剂自生产之日起保质期为 24 个月。
包装	多种容器尺寸可供选择，有手提桶，大桶装和样品桶装。
使用限制	本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
食品接触	本产品可能符合 FDA、BGV、Kosher 或其它食品接触类法规，详情请联络您当地的销售办事处。
健康和环境信息	为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。 有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

