



Technical Data Sheet

DOWSIL™ 3522 Cleaning Solvent Concentrated

Özellikler ve Avantajlar

- Kurumuş silikonlu dolgu macunlarının süratle eritilmesi.
- Halojenli olmayan solvent.
- Alev almaz.
- Aromatik solvent ihtiva etmez.
- Ozona, ultraviyole ışınlarla çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

- DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi, izolasyon veya yapıların camlama işlemlerinde kullanılan iki bileşenli silikonlu dolgu macunlarının ölçü/karışım mixer ekipmanlarını temizlemek (solventten arıtmak) amacıyla kullanılabilir. Ürün, halojenli solvent ihtiva etmemektedir ve ekipman hortumları ve karıştırıcılarında bulunan kurumuş silikonlu dolgu macunlarını eritmek için spesifik olarak geliştirilmiştir.

Tipik Özellikleri

Aşağıdaki değerler şartname hazırlamak için verilmemiştir.

ASTM ¹	Özellik	Birim	Değer
	Görüntü		Kırmızımsı/kahverengi likit
	Koku		Yumuşak hidrokarbonsolvent solvent
D 1298	Spesifik gravite		0,85
	Viskosite	mPa.s	10
	Alevlendirme noktası (kapalı kap metodu)	°C	70
		°F	158
	Başlangıç kaynama noktası	°C	> 35
		°F	> 95
	Kullanılabilirlik ömrü	ay	60

1. ASTM: Amerika Malzeme ve Test Enstitüsü.

Başlıca Kullanım Alanları

DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi, iki bileşenli silikonlu dolgu macunlarının ölçü/karışım tevziatı ekipmanının temizlenmesi için kullanılmaktadır. DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi, hortumların ve makina bileşimlerinin tamamen temizlenmesini teminen, ekipman içinde sürekli olarak sirküle ettirilebilir. Solvent devirdaim kovalarında biriken kurumuş dolgu macunu dibe çökecektir ve makinanın içindeki solventin ömrünü uzatmak için bunların düzenli aralıklar ile kaldırılmaları gerekmektedir.

Başlıca Kullanım Alanları (Devam etti)

Kuruyan veya kurumamış olan silikonlu elastomerleri temizleyebilme kabiliyeti olan bu solvent, aynı zamanda silikonun kullanıldığı işlemlerde yer zeminleri ve makinaları temizlemek amacıyla da kullanılabilir. Fluorosilikon hariç olmak üzere, silikonlu yapışkanları tevzi eden bütün ekipmanları temizleyebilmektedir. Bu temizleme solventini kullanmadan önce ekipmanın imalatçılarına danışılması tavsiye edilir.

Ekipman

DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi ile temizlenecek olan ekipmanda, P.T.F.E. astarlı hortumları ve VITON sızdırmaz contaları kullanılmalıdır. Hangi şartlar altında olursa olsun, Poliamid- (yani naylon) bazlı ürünler, temizleme solventi ile birlikte asla kullanılmamalıdır. DOWSIL™ 3522 Konsantre Temizleme Solventi korosif (aşındırıcı) bir ürün olup, ölçü/karışım ekipman pompalarında kullanılan metal parçalarla bağdaştığı tesbit edilmiştir. Herhangi bir tereddüde düşme halinde, ürünün ekipman ile birlikte kullanımı konusunda tavsiye almak için, ya makinayı aldığınız yer ile veya en yakın teknik servis yetkilisi ile temasa geçiniz.

Güvenlik Önlemleri

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN GEREKLİ ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ BU DÖKÜMANA DAHİL EDİLMEMİŞTİR. KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİ KULLANIM, FİZİKSEL VE SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE BİLGİLERİ İÇİN ÜRÜN VE MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINI, VE KUTU ETİKETLERİNİ OKUYUN. GÜVENLİK BİLGİ FORMUNA, DOW.COM ADRESİNDEKİ DOW WEB SİTESİNDEN VEYA DOW SATIŞ MÜHENDİSİNİZDEN, YEREL DİSTRİBÜTÖRÜMÜZDEN YA DA DOW MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

Kullanım Süresi ve Muhafaza Şekli

Serin ve kuru bir yerde hiç açılmamış orijinal konteynırlarda muhafaza edildiği takdirde, bu ürünün imal tarihinden itibaren 60 aylık bir kullanılabilirlik ömrü vardır.

Kullanılmadıkları zaman, konteynırlar sıkıca kapatılmış olarak muhafaza edilmelidirler. Temizleme solventi su veya atmosferik rutubet ile temas edecek olursa etkinliğini kaybeder, ve bunlara uzun süre maruz kalmak ise etkilerini azaltacak veya tamamen yok edecektir.

Ambalaj Şekli

Bu ürün 200 litrelik büyük fıçılarda ve 25 litrelik kovalarda temin edilebilir.

Sinirlamalar

Bu ürünün tıp ve eczacılık uygulamalarında kullanımı test edilmemiş ve uygunluğu beyan edilmemiştir.

Sağlık ve Çevre Koşulları

Dow'in, müşterilerinin malzeme güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarına destek vermek üzere, kapsamlı bir ürün yönetim ekibi ve her bölgede mevcut malzeme güvenliği ve mevzuata uygunluk uzmanları bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için, dow.com web sitemizi ziyaret edebilir yada bölgenizdeki Dow temsilcisine danışabilirsiniz.

SINIRLI GARANTİ BİLGİLERİ – LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN

Burada yer alan bilgiler, doğru olduğuna inanılarak ve iyi niyet kurallarına göre sunulmuştur. Buna rağmen, ürünlerimizin kullanış metodları ve koşulları kontrolümüzün dışında olduğundan, buradaki bilgiler, ürünlerimizin güvenliği, etkinliği ve nihai kullanım amacına yönelik yeterliliği hakkında emin olmak için müşterilerin yapacağı test sonuçlarının yerine ikame edilemez. Kullanım önerileri herhangi bir patentin ihlaline vesile olarak alınmamalıdır.

Dow sadece ürünlerinin sevkiyat anında geçerli olan satış şartnamelerine uygunluğunu garanti eder.

Garanti ölçüsü, satış bedeli veya teslim edilen ürünün garanti edilen üründen farklı çıkması halinde değiştirilmesiyle sınırlıdır.

YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAMDA, DOW BELİRLİ BİR AMACA YÖNELİK YADA TİCARİ NİTELİKTEKİ BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ ŞEKLİNE TABİ OLMAYI KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDER.

DOW MEYDANA GELEBİLECEK KAZALAR VE BUNUN SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN DOLAYI HİÇ BİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR.

