



Fiche technique

DOWSIL™ 1203 3in1 Primer

Caractéristiques et Avantages

- Améliore l'adhérence des mastics silicone à de nombreux substrats
 - Permet d'obtenir des liaisons plus uniformes et plus solides
 - Le primaire convient aux applications d'étanchéité et de vitrage structurel
 - Nettoyage et application d'un primaire avec un seul produit
 - Traçabilité à l'aide d'une lampe UV
 - Optimise l'adhérence du mastic aux surfaces
 - Développement plus rapide de l'adhérence aux surfaces
- Applications**
- Nettoyant et primaire traçable par les ultraviolets pour les adhésifs et mastics silicone

Propriétés Types

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications.

Propriété	Unité	Résultat
Couleur		Incolore
Viscosité à 23°C	mPa.s	1
Point éclair – coupe fermée	°C	12
Densité relative à 23°C		0,80

Description

Le DOWSIL™ 1203 3in1 Primer sert à améliorer l'adhérence et à accélérer le développement de l'adhérence des mastics silicone à divers substrats. En outre, il nettoie les surfaces des substrats, ce qui rend tout autre nettoyage inutile. En cas de surfaces très sales, un nettoyage supplémentaire avec un solvant de nettoyage est nécessaire.

DOWSIL™ 1203 3in1 Primer contient une petite quantité de traceur ultraviolet. Cela permet de contrôler l'application correcte du primaire à l'aide d'une lampe à ultraviolets. Veuillez contacter votre représentant pour en savoir plus sur les caractéristiques requises de la lampe à ultraviolets.

Ce produit n'est recommandé que pour les utilisateurs professionnels. Dow doit approuver tous les substrats et matériaux mis en contact avec les mastics silicone Dow. Dow formulera des recommandations en matière d'utilisation de primaire sur la base des résultats d'essais.

Mode D'emploi

Pour obtenir un résultat optimal, il convient de suivre les étapes suivantes sur toutes les surfaces, à l'exception du caoutchouc de silicone.

1. Nettoyez soigneusement la surface en brossant toutes les particules non adhérentes.¹ Les surfaces des joints doivent être sèches et exemptes de poussière.
2. Placez un peu de DOWSIL™ 1203 3in1 Primer dans un récipient intermédiaire. Au départ de ce dernier, versez une petite quantité du produit sur un chiffon propre, sec et non pelucheux et passez-le sur toutes les surfaces des joints en appuyant suffisamment.
3. Essuyez immédiatement avec un autre chiffon propre et sec.
4. Versez une petite quantité de DOWSIL™ 1203 3in1 Primer sur un chiffon propre, sec et non pelucheux et apposez délicatement une fine pellicule sur toutes les surfaces des joints.
5. Laissez sécher le primaire jusqu'à l'évaporation complète du solvant. Cela prend généralement entre 5 et 30 minutes, en fonction de la température et de l'humidité. Le temps de séchage optimal pour une zone spécifique doit être déterminé avant l'utilisation. En règle générale, les temps de séchage de plus de 4 heures à température et humidité normales doivent être évités.
6. À des fins d'assurance qualité, il est possible d'utiliser une lampe à ultraviolets pour contrôler l'application correcte du primaire. Le traceur ultraviolet restera visible pendant quelques jours et disparaîtra automatiquement au fil du temps.
7. Appliquez le mastic silicone de Dow.

Pour éviter la contamination et l'inactivation du produit, ne mélangez pas des produits usagés avec des pots de primaire neufs ou inutilisés.

¹En cas de surfaces très sales, un nettoyage supplémentaire avec un solvant de nettoyage est nécessaire.

Précautions D'emploi

LES INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE NOS PRODUITS EN TOUTE SÉCURITÉ NE SONT PAS INCLUES DANS CE DOCUMENT. POUR UTILISER LE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ, Veuillez CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES, LES FICHES DE SÉCURITÉ AINSI QUE L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS AVANT TOUTE UTILISATION. CES INFORMATIONS VOUS PERMETTRONT DE CONNAITRE LES RISQUES ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ OU INHÉRENTS AUX PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT. LA FICHE DE SÉCURITÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE DOW: DOW.COM. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EN OBTENIR UNE COPIE AUPRÈS DE VOTRE VENDEUR OU DE VOTRE DISTRIBUTEUR OU EN CONTACTANT NOTRE GROUPE LOCAL RESPONSABLE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Durée de Conservation et Stockage

Stocké à une température inférieure ou égale à 25°C dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une durée de vie de 18 mois à compter de sa date de fabrication.

Ce produit doit être stocké dans un entrepôt adapté aux matériaux inflammables.

Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés lorsque les produits ne sont pas utilisés.

Conditionnement

DOWSIL™ 1203 3in1 Primer est disponible dans des conditionnements industriels de contenances standard.

Limitations

Ce produit n'est ni testé ni destiné à des usages médicaux ou pharmaceutiques.

Information sur la Santé et L'environnement

Pour répondre aux demandes des clients concernant la sécurité des produits, Dow possède une équipe de sécurité produits et conformité à la réglementation disponible dans chaque région.

Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site web dow.com ou votre représentant local Dow.

Considérations Relatives à L'élimination

Veuillez éliminer le produit conformément à toutes les réglementations locales, provinciales et fédérales. Les emballages vides peuvent contenir des résidus dangereux. Ce matériau et son emballage doivent être éliminés de manière sûre et légale.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier que les procédures de traitement et d'élimination sont conformes aux réglementations locales, provinciales et fédérales. Veuillez prendre contact avec votre représentant technique Dow pour plus d'informations.

Gestion Responsable des Produits

Dow accorde énormément d'importance aux personnes qui fabriquent, distribuent et utilisent ses produits, ainsi qu'à l'environnement dans lequel nous vivons. Ces préoccupations sont à la base de notre philosophie de gestion responsable des produits, selon laquelle nous évaluons les informations concernant la sécurité, la santé et l'environnement portant sur nos produits pour ensuite prendre les mesures adéquates en vue de protéger la santé des travailleurs et de la population, de même que notre environnement. La réussite de notre programme de gestion responsable des produits repose sur chaque personne concernée par les produits Dow, depuis le concept initial et les activités de recherche, jusqu'à la fabrication, l'utilisation, la vente, l'élimination et le recyclage de chaque produit.

Avis à la Clientèle

Dow encourage vivement ses clients à passer en revue leurs procédés de fabrication et leur mise en œuvre des produits Dow du point de vue de la santé humaine et de la qualité environnementale afin de s'assurer que les produits Dow ne sont pas utilisés dans des applications auxquelles ils ne sont pas destinés ou pour lesquelles ils n'ont pas été testés. Le personnel de Dow se tient à votre disposition pour répondre à toute question et fournir une assistance technique raisonnable. La documentation sur les produits Dow, y compris les fiches de données de sécurité, doit être consultée avant d'utiliser ces produits. Les fiches de données de sécurité actualisées sont disponibles auprès de Dow.

dow.com

AVERTISSEMENT: Aucun droit sous le couvert d'un brevet déposé par Dow ou par un tiers n'est accordé par le présent document. Étant donné que les conditions d'usage et les lois en vigueur peuvent varier d'un endroit à un autre et changer au fil du temps, il relève de la responsabilité du Client de déterminer si les produits et les renseignements donnés dans le présent document conviennent à l'usage que le Client souhaite en faire et de s'assurer que le lieu de travail du Client et ses pratiques d'élimination sont conformes aux lois et autres promulgations gouvernementales en vigueur. Le produit présenté dans cette littérature peut ne pas être disponible à la vente et/ou ne pas être disponible dans tous les endroits où la société Dow est représentée. Les déclarations faites en matière d'utilisation peuvent ne pas avoir été approuvées dans tous les pays. La société Dow décline toute responsabilité et n'est tenue à aucune obligation quant aux informations contenues dans le présent document. Sauf indication contraire expresse, toute référence à « Dow » ou à « l'entreprise » renvoie à l'entité juridique Dow commercialisant les produits au Client. Aucune garantie n'est assurée ; toutes les garanties implicites de commercialisation et de compatibilité d'utilisation particulière sont expressément exclues.



©™ Marque de The Dow Chemical Company ("Dow") ou d'une de ses sociétés affiliées
DOWSIL™ 1203 3in1 Primer

© 2023 The Dow Chemical Company. Tous les droits sont réservés.

Form No. 62-1672-02-0620 S2D