



dow.com/submittalsEMEA  
dow.com/contactus

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No SNF\_DOP\_005**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**DOWSIL™ 3363 Insulating Glass Sealant**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Effettivo a partire dal 30 Giugno 2013**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Mastice utilizzato nelle applicazioni per vetrate isolanti per facciate strutturali**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Dow Europe GmbH  
Bachtobelstrasse 3  
8810 Horgen  
Switzerland**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**N/A**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 1+**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**N/A**

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Ubatc**

ha rilasciato

**BCCA 0749**

in base a

**ETA 13/0359**

9. Prestazione dichiarata

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica ai sensi dell'articolo 37 o 38, elenco dei requisiti soddisfatti dal prodotto:

<b>Caratteristiche Essenziali</b>	<b>Prestazione Dichiara</b>	<b>Norma tecnica</b>
Peso specifico	1,33-1,36	Ultima versione ETAG
Durezza A	Moyenne de 60 shore A	Ultima versione ETAG
Tolleranza alla sollecitazione con tensione	0,21 MPa	Ultima versione ETAG
Tolleranza alla sollecitazione di taglio dinamica	0,11 MPa	Ultima versione ETAG
Modulo di elasticità di tensione ( $E_0$ )	1,6 MPa	Ultima versione ETAG
Modulo di elasticità di taglio tangente all'origine ( $G_0$ )	10 min	Ultima versione ETAG
Tempo di manipolazione (25°C, 50% Umidità relativa)	30–45 min	Ultima versione ETAG
Tempo per crezion pellicola (25°C, 50%RH)	30–45 min	Ultima versione ETAG
Permeabilità al vapore acquoso (EN 1279-4)	18 g/(m <sup>2</sup> .h)	EN 1279 - 4
Tasso di permeabilità ai gas	0.46 g/(m <sup>2</sup> .h)	EN 1279 - 4
Resistenza alla trazione, H-bar (ALU-GL), 23°C E 50% Umidità relativa + 1 d H <sub>2</sub> O	> 0,70 MPa	Ultima versione ETAG
COH. Cedimento totale, H-bar (ALU-GL), 23°C E 50% Umidità relativa	100%	Ultima versione ETAG

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4.

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



Firmato a nome e per conto di:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sébastien Dath".

Sébastien Dath  
High Performance Building AETS Manager EMEA  
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 gennaio 2022

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.