



dow.com/submittals/EMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № SNF _DOP_005

1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:

DOWSIL™ 3363 Insulating Glass Sealant

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

В сила от 30 Юни 2013

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както са предвидени от производителя:

Производство на стъклопакети със структурни уплътнители

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Ако има упълномощен представител, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието правомощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:

Система 1+

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Не е приложимо

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018–2022 The Dow Chemical Company. Всички права запазени.

29430

Формуляр № 62-1886-13-0122 DOW



8. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:

Ubatc

е издала:

BCCA 0749

на базата на:

ETA 13/0359

9. Декларираните експлоатационни показатели

Когато е било необходимо, съгласно член 37 или 38, е използвана специфична техническа документация, на чиито изисквания отговаря продуктът:

Съществени характеристики	Декларираните експлоатационни показатели	Технически стандарт
Реакция на огън	Клас Е	EN ISO 11925-2 : 2011
Специфична маса	1.33	Последна версия на ETAG
Твърдост А	Средно 60 shore А	Последна версия на ETAG
Здравина на опън	0.21 МПа	Последна версия на ETAG
Здравина на динамично срязване	0.11 МПа	Последна версия на ETAG
Коефициент на еластичност при опън (E ₀)	4.8 МПа	Последна версия на ETAG
Коефициент на еластичност при срязване, тангентно на началото (G ₀)	1.6 МПа	Последна версия на ETAG
Време за работа (25°C, 50% относителна влажност)	10 min	Последна версия на ETAG
Време за съхнене (25°C, 50% относителна влажност)	30–45 min	Последна версия на ETAG
Пропускливост на водни пари (EN 1279-4)	18 g/(m ² .h)	EN 1279 - 4
Пропускане на газ	0.46 g/(m ² .h)	EN 1279 - 4
Здравина на опън, Н-Bar (ALU-GL), 23°C – 50% RH + 1 ден H ₂ O	> 0.70 МПа	Последна версия на ETAG
COH. Отказ 100%, Н-Bar (ALU-GL), 23°C-50% RH	100%	Последна версия на ETAG

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 януари 2022 г

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018–2022 The Dow Chemical Company. Всички права запазени.

29430

Формуляр № 62-1886-13-0122 DOW