



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. SNF_DOP_006

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Protipožární tmel DOWSIL™ FIRESTOP 700

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný libovolný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle požadavků článku 11 (4):

Účinnost od 1. listopadu 2013

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladů výrobce:

Protipožární tmel pro protipožární těsnění lineárních spár

4. Jméno, zapsaná obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků článku 11 (5):

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. V případě potřeby jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12 (2):

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na něž se vztahuje harmonizovaná norma:

Není relevantní

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2024 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Form No. 62-1887-20-0624 DOW



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Ubatc

vydáno:

BCCA 0749

na základě:

ETA 13/0281

9. Deklarované vlastnosti

Třída reakce na oheň - zpráva č. RA11-0067
dle evropské normy NF EN 13501-1

✓ Třída: B - s2, d0

Dle ETAG č. 026 část 3 pro lineární spoje a těsnění spar

Kategorie Z2

Odolnost

Protipožární tmel DOWSIL™ FIRESTOP 700 byl testován dle Technické zprávy EOTA, TR 024 – vydání listopad 2006, tabulka 4.1 Pro Z2(+5/+40) použita kategorie uvedená v ETAG 026: část 3.

Vytvrzování

- Rychlost vytvrzování (při 23°C a 50% rel.vlhkosti): přibližně 2 mm/den
- Zaschnutí na dotek (při 23°C a 50% rel.vlhkosti): přibližně 90 min
- Ztráta objemu: méně než 5%

Jiné

Třída EN ISO 11600: 25LM F a G dle certifikace SNJF

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2024 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Form No. 62-1887-20-0624 DOW



Požadavky, které výrobek splňuje v oblastech, kde byla v souladu s článkem 37 nebo 38 použita specifická technická dokumentace:

Základní Charakteristiky	Deklarované Vlastnosti	Zkušební Norma	Technická norma
Reakce na oheň	Třída B,s2,d0	ETAG 026	EN 15651-1
Uvolňování chemikálií Nebezpečný pro životní prostředí a zdraví	Žádné	Viz bezpečnostní list výrobku	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost stanovena dle:			
Odolnost proti průtoku	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Ztráta objemu	≤ 10%	EN ISO 10563	
Tahové vlastnosti při přetržení	≥ 25%	EN ISO 8339	
Odolnost	Vyhovující	EN ISO 8339 (bez staření) EN ISO 10591 (se stařením)	
Úprava: metoda A Testovaný povrch: malta M1 (s Primerem)			

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 9. Za vydání tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradní odpovědnost výrobce uvedený v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 17. Červen 2024

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2024 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Form No. 62-1887-20-0624 DOW