



dow.com/submittals/EMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ № SNF_DOP_003

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції:

Герметик для склопакетів DOWSIL™ 3362

2. Тип, партія або серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельну продукцію відповідно до вимог статті 11(4):

Діє з 19 лютого 2014 року

3. Цільове одноразове або багаторазове використання будівельної продукції згідно з відповідною гармонізованою технічною специфікацією, як передбачено виробником:

**Склопакетний герметик для використання в системах скління
структурним герметиком**

4. Назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка і контактна адреса виробника, відповідно до вимог статті 11(5):

**Компанія «Dow Europe GmbH»
Адреса: Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland (Швейцарія)**

5. За необхідності, ім'я і контактна адреса уповноваженого представника, чий мандат покриває завдання, зазначені в статті 12(2):

Не застосовується

6. Система або системи оцінки та підтвердження постійності експлуатаційних характеристик будівельної продукції відповідно Додатку V:

Система 1+

7. У випадку декларування експлуатаційних характеристик будівельного продукту, на який поширюється гармонізований стандарт:

Не застосовується

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1890-29-0122 S2D



8. У випадку декларації експлуатаційних характеристик стосовно будівельної продукції, щодо якої видано звіт Європейської технічної атестації:

Ubatc

видано:

BCCA 0749

згідно:

ETA 03/0003

9. Задекларовані експлуатаційні характеристики

Вимоги, яким відповідає продукція, у випадку, якщо було використано спеціальну технічну документацію відповідно до статті 37 або 38 було використано спеціальну технічну документацію:

Суттєві характеристики	Задекларовані експлуатаційні характеристики	Технічний стандарт
Реакція на вогонь	Клас E	EN ISO 11925-2 : 2011
Густина	1,36	Остання версія стандарту ETAG
Твердість A	35 shore A /24h	Остання версія стандарту ETAG
Розрахункова напруга при розтягуванні	0,14 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Розрахункова напруга при динамічному зсуві	0,11 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Модуль пружності при розтягуванні (E ₀)	2,4 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Модуль пружності при зсуві в напрямку дії (G ₀)	0,80 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Час обробки (25°C, 50% відносної вологості)	10–30 хв	Остання версія стандарту ETAG
Час до зникнення прилипання (25°C, 50% відносної вологості)	30–45 хв	Остання версія стандарту ETAG
Паропроникність	20 g/(m ² h)	EN 1279-4
Швидкість втрати газу	9,9 10-3.a-1	EN 1279-4
Газопроникність	1,13 g/(m ² h)	EN 1279-4
Міцність на розтяг, Н-взірець (скло-скло), 23°C-50RH + 1 д Н ₂ O	> 0.70 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Когезійний розрив 100%, Н-взірець (скло-скло), 23°C-50RH	100%	Остання версія стандарту ETAG

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Експлуатаційні характеристики продукту, визначені в пунктах 1 і 2, відповідають задекларованим експлуатаційним характеристикам в пункті 9. Ця декларація експлуатаційних характеристик видана під виключну відповідальність виробника, визначеного в пункті 4.

Підписано від і від імені виробника:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 січня 2022 року

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1890-29-0122 S2D