



dow.com/submittalsEMEA  
dow.com/contactus

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

### **No SNF\_DOP\_018**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Bau- und Beton-Silikondichtmittel DOWSIL™ 813C**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Produktverpackung**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente: EN-15651-1: F-Ext-Int-CC**

**Fugendichtstoffe für die Abdichtung von Verglasungen: EN-15651-2: G-CC**

**Fugendichtstoffe für Bewegungsfugen in Böden für den Innen- und**

**Außenbereich:**

**EN-15651: Ext-In-CC**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Dow Europe GmbH  
Bachtobelstrasse 3  
8810 Horgen  
Switzerland**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3: System 3 für Brandverhalten**

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**EN 15651-1, EN 15651-2 und EN 15651-4 sowie Brandverhalten System 3**  
**und**  
**Ausstellung eines Prüfberichts**  
**notified body SKZ - Testing GmbH (NB 1213)**  
**Friedrich-Bergius-Ring 22**  
**97076 Würzburg**  
**Germany**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

**Konditionierung: Vorbereitung A (gemäß ISO 8340)**

**Trägermaterial: Glas (ohne Primer)**

**Aluminium (ohne Primer)**

**Mörtel M1 (mit DOWSIL™ Construction Primer P)**

**Mörtel M2 (ohne Primer)**

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

<b>Wesentliche Leistungsmerkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Technischer Standard</b>
Brandverhalten	Klasse E	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Freisetzung von Chemikalien	Keine	Siehe Produktsicherheitsdatenblatt
Wasserdichtheit und Luftdichtheit bestimmt durch:		
Standvermögen (ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1,2,4
Volumenverlust (ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1,2,4
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung für Fugen in nicht tragenden Anwendungen in Niedrigtemperaturbereichen (-30°C) gemäß überarb. Fassung von ISO 8339	≤ 0.9 MPa	EN 15651-1,2,4
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung für Fugen in nicht tragenden Anwendungen in Niedrigtemperaturbereichen (-30°C) gemäß überarb. Fassung von ISO 8340	Keine Mängel	EN 15651-1,2,4
Haft- und Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht gemäß ISO 11431	Keine Mängel	EN 15651-2,4
Elastizität (ISO 7389)	≥ 70%	EN 15651-2,4
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1,2,4

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sébastien Dath".

Sébastien Dath  
High Performance Building AETS Manager EMEA  
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28. Januar 2022

**Disclaimer:** The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.