



dow.com/submittals/EMEA
dow.com/contactus

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sz.: SNF _DOP_018

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DOWSIL™ 813C építési és betonozáshoz használt szilikonos tömítőanyag

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

Tételszám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

Homlokzati tömítőanyag: EN-15651-1: F-Ext-Int-CC

Üveg-tömítőanyag: EN-15651-2: G-CC

Gyalogjárda-tömítőanyag: EN-15651: Ext-In-cc

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

Nem releváns

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

3-as rendszer: 3-as rendszer a tűzzel szembeni viselkedéshez

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

EN 15651-1, EN 15651-2 és EN 15651-4, továbbá tűzzel szembeni viselkedés a 3-as rendszer szerint, vizsgálati jelentésként kiadva

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1893-24-0122 S2D



8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

Nem releváns

9. Meghatározott teljesítmény

Kondicionálás: B készítmény (az ISO 8340 szerint)

Anyag: üveg (alapozó nélkül)
alumínium (alapozó nélkül)
Mortar M1 (DOWSIL™ Construction Primer P)
Mortar M2 (alapozó nélkül)

Ahol a 37. vagy 38. cikk értelmében az egyedi műszaki dokumentációt használták, ott a követelmények, amelyeknek a termék megfelel:

Nem releváns

Alapvető Jellemzők	Meghatározott Teljesítmény	Műszaki szabvány
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Vegyi anyagok felszabadítása	Nincs	Lásd a termék biztonsági
Vízállóság és légmentes zárás, melyet meghatároznak:		
Áramlási ellenállás (ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1,2,4
Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1,2,4
Adhézió/kohézió a nyúlás fenntartása mellett, hideg éghajlatú területeken (-30°C), illesztéseknél használt nem szerkezeti tömítőanyagokhoz, a módosított ISO 8339 szerint	≤ 0.9 MPa	EN 15651-1,2,4
Adhézió/kohézió a nyúlás fenntartása mellett, hideg éghajlatú területeken (-30°C), illesztéseknél használt nem szerkezeti tömítőanyagokhoz, a módosított ISO 8340 szerint	Nincs kifáradás	EN 15651-1,2,4
Adhéziós/kohéziós tulajdonságok hőnek, víznek és mesterséges fénynek való kitettséget követően az ISO 11431 szerint	Nincs kifáradás	EN 15651-2,4
Rugalmas alaktartó képesség (ISO 7389)	≥ 70%	EN 15651-2,4
Tartósság	Megfelel	EN 15651-1,2,4

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki.

Aláírta a gyártó helyett és nevében:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 2022. január 28

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.