



DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO N.º SNF_DOP_011

1. Código de identificación única del producto tipo:

Sellante de silicona para acristalamiento DOWSIL™ 784

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Número de lote: consulte el envase del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a l'especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellante para acristalamiento: EN-15651-2: G-CC

Sellante para juntas sanitarias: EN-15651-3: XS

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3: Sistema 3 de reacción al fuego

Exención de responsabilidades: La información contenida en esta declaración de desempeño (DoP) y esta presentación se proporciona de buena fe y se considera precisa a fecha de publicación de este documento. Sin perjuicio de los usos destinados especificados en este documento, debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario será el responsable de garantizar de que el Producto es adecuado para los usos y aplicaciones a los que se destina y es responsable legalmente de los mismos. Es por ello que Dow Chemical Company no ofrece ninguna garantía explícita o implícita en lo referente a la adecuación del Producto para cualquier propósito en particular. Esta información no debe interpretarse como un consejo legal. Las ventas del Producto permanecerán sujetas a los términos de venta aplicables. El usuario debe tomar como referencia la Hoja de datos de seguridad del producto como guía para usuarios en conexión con el uso del Producto.

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**EN 15651-2 y EN 15651-3 y sistema 3 de reacción al fuego y se ha emitido un informe de prueba
TECNALIA (NB 1239)
Area Anardi n°5
20730 AZPEITIA (Guipuzkoa)
Spain
&
LGAI Technological Center, S.A./Applus (NB 0370)
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)**

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No relevante

9. Prestaciones declaradas

**Acondicionamiento: Preparado A (de acuerdo con ISO 8340)
Substrato: Vidrio (sin imprimación)
aluminio (con Y SIN imprimación DOWSIL™ OS 1200)**

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:

Características esenciales	Desempeño declarado	Estándar armonizado
Reacción al fuego	Clase E	
Emisión de sustancias químicas	Ninguna	Consulte la hoja de datos de seguridad del producto
Estanqueidad y hermeticidad según lo determinado por:		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	EN 15651-2,3
Pérdida de volumen	≤ 10%	EN 15651-2,3
Adhesión/cohesión en una ampliación mantenida tras una inmersión en agua	Sin fallos	EN 15651-3
Adhesión/cohesión en una ampliación mantenida de sellantes no estructurales utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	Sin fallos	EN 15651-2
Propiedades de adhesión/cohesión tras una exposición a calor, agua y luz artificial	Pass-Glass	EN 15651-2
Recuperación elástica	≥ 60%	EN 15651-2
Crecimiento microbiológico	1	EN 15651-3
Durabilidad	Aceptable	EN 15651-2,3

Exención de responsabilidades: La información contenida en esta declaración de desempeño (DoP) y esta presentación se proporciona de buena fe y se considera precisa a fecha de publicación de este documento. Sin perjuicio de los usos destinados especificados en este documento, debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario será el responsable de garantizar de que el Producto es adecuado para los usos y aplicaciones a los que se destina y es responsable legalmente de los mismos. Es por ello que Dow Chemical Company no ofrece ninguna garantía explícita o implícita en lo referente a la adecuación del Producto para cualquier propósito en particular. Esta información no debe interpretarse como un consejo legal. Las ventas del Producto permanecerán sujetas a los términos de venta aplicables. El usuario debe tomar como referencia la Hoja de datos de seguridad del producto como guía para usuarios en conexión con el uso del Producto.



10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Loriane Parisot
High Performance Building AETS manager EMEA

Seneffe, November 1, 2017

Exención de responsabilidades: La información contenida en esta declaración de desempeño (DoP) y esta presentación se proporciona de buena fe y se considera precisa a fecha de publicación de este documento. Sin perjuicio de los usos destinados especificados en este documento, debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario será el responsable de garantizar de que el Producto es adecuado para los usos y aplicaciones a los que se destina y es responsable legalmente de los mismos. Es por ello que Dow Chemical Company no ofrece ninguna garantía explícita o implícita en lo referente a la adecuación del Producto para cualquier propósito en particular. Esta información no debe interpretarse como un consejo legal. Las ventas del Producto permanecerán sujetas a los términos de venta aplicables. El usuario debe tomar como referencia la Hoja de datos de seguridad del producto como guía para usuarios en conexión con el uso del Producto.