



PRESTATIEVERKLARING Nr. SNF DoP 002

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DOWSIL™ 993 Structural Glazing Sealant

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Effectif uit 19 Februari, 2014

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Afdichtmiddel gebruikt voor beglazingssystemen om glas op metaal

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

N/A

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 1+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

N/A

Disclaimer : De informatie in de prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) en deze presentatie wordt te goeder trouw ter beschikking gesteld en wordt nauwkeurig geacht op de datum van publicatie van dit document. Niettegenstaande enig beoogd gebruik als opgegeven in dit document, blijft de gebruiker als gevolg van verschillende gebruiksomstandigheden verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product geschikt is voor het bedoelde gebruik en toepassingen en daar wettelijk aan voldoet. Daarom geeft Dow Chemical Company geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid van het product voor enig specifiek doeleinde. Deze informatie mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch advies. Verkoop van het product blijft onderworpen aan de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden. De gebruiker moet het gegevensblad voor productveiligheid en al het gebruikersadvies dat wordt gegeven in verband met het gebruik van het product doornemen.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

UBatc

heeft ... verstrekt.

BCCA 0749

op basis van,

ETA 01/0005

9. Aangegeven prestatie

Essentiële Karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Specifieke massa	1.33 (Gemengde ratio 10:1)	ETAG laatste versie
Hardheid A	Gemiddelde van 36 Shore A	ETAG laatste versie
Ontwerpspanning in spankracht	0.14 MPa	ETAG laatste versie
Ontwerpspanning in dynamische druk	0.11 MPa	ETAG laatste versie
Ontwerpspanning in statische druk	0.011 MPa	ETAG laatste versie
Elastische modules in spankracht (E0)	1.4 MPa	ETAG laatste versie
Elastische modules onder tangentiële druk ten opzicht van de oorsprong (G0)	0.47 MPa	ETAG laatste versie
Werktijd (25°C, 50% R.V.)	10 - 30 min	ETAG laatste versie
Takvrije tijd (25°C, 50% R.V.)	80 - 100 min	ETAG laatste versie
Tijd voor het transport van het gebonden frame	Min 10 dagen	ETAG laatste versie
Treksterkte, H-Balk (ALU-GL), 23°C-50R.V. + 1 d H2O	> 0.70 MPa	ETAG laatste versie
COH. Faling 100%, H-Balk (ALU-GL), 23°C-50R.V.	100%	ETAG laatste versie

Disclaimer : De informatie in de prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) en deze presentatie wordt te goeder trouw ter beschikking gesteld en wordt nauwkeurig geacht op de datum van publicatie van dit document. Niettegenstaande enig beoogd gebruik als opgegeven in dit document, blijft de gebruiker als gevolg van verschillende gebruiksomstandigheden verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product geschikt is voor het bedoelde gebruik en toepassingen en daar wettelijk aan voldoet. Daarom geeft Dow Chemical Company geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid van het product voor enig specifiek doeleinde. Deze informatie mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch advies. Verkoop van het product blijft onderworpen aan de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden. De gebruiker moet het gegevensblad voor productveiligheid en al het gebruikersadvies dat wordt gegeven in verband met het gebruik van het product doornemen.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Loriane Parisot
High Performance Building AETS manager EMEA

Seneffe, November 1, 2017

Disclaimer : De informatie in de prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) en deze presentatie wordt te goeder trouw ter beschikking gesteld en wordt nauwkeurig geacht op de datum van publicatie van dit document. Niettegenstaande enig beoogd gebruik als opgegeven in dit document, blijft de gebruiker als gevolg van verschillende gebruiksomstandigheden verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product geschikt is voor het bedoelde gebruik en toepassingen en daar wettelijk aan voldoet. Daarom geeft Dow Chemical Company geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid van het product voor enig specifiek doeleinde. Deze informatie mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch advies. Verkoop van het product blijft onderworpen aan de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden. De gebruiker moet het gegevensblad voor productveiligheid en al het gebruikersadvies dat wordt gegeven in verband met het gebruik van het product doornemen.

®TM Handelsmerk van The Dow Chemical Company ("Dow") of van een tot de Dow-groep behorende vennootschap.
© 2018 The Dow Chemical Company. Alle rechten voorbehouden.

30023848

Vorm nr. 62-1898-06 A