



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № SNF_DOP_016

1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:

DOWSIL™ 798 Силикон за хладилни и чисти помещения

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Партиден номер: вижте опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както са предвидени от производителя:

Уплътнител за фасади: EN-15651-1: F-Ext-Int-CC

Уплътнител за остъкления: EN-15651-2: G-CC

Уплътнител за санитарни фуги: EN-15651-3: XS

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Ако има упълномощен представител, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието правомощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:

Система 3: Система 3 за реакция на огън

7. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**EN 15651-1 и EN 15651-2, и Система 3 за реакция на огън,
за което е издаден**

доклад от изпитване орган SKZ - Testing GmbH (NB 1213)

**Фридрих-Бергиус-Ринг 22
97076 Вюрцбург Германия**

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1901-13-0122 S2D



8. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели

Предварителна обработка: Подготовка В (съгласно ISO 8340)

Основа:
стъкло (без грунд),
алуминий (без грунд),
хоросан М1
(с DOWSIL™ Строителен грунд Р),
хоросан М2 (без грунд)

Когато е било необходимо, съгласно член 37 или 38, е използвана специфична техническа документация, на чиито изисквания отговаря продуктът:

Съществени характеристики	Деклариран експлоатационни показатели	Технически стандарт
Реакция на огън	Клас Е	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Отделяне на химикали	Няма	Вижте информационния лист за безопасност на продукта
Водоплътност и въздухонепроницаемост, определени от:		
Устойчивост на стичане (ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1,2,3
Загуба на обем (ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-1,2,3
Адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън на не-носещи уплътнения, използвани в съединения, при студен климат (-30°C) съгласно модифициран стандарт ISO 8339	$\leq 0.9 \text{ MPa}$	EN 15651-1,2
Адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън на не-носещи уплътнения, използвани в съединения, при студен климат (-30°C) съгласно модифициран стандарт ISO 8340	Винаги успешно	EN 15651-1,2
Свойства за адхезия/кохезия след излагане на въздействието на топлина, вода и изкуствена светлина съгласно стандарт ISO 11431	Винаги успешно	EN 15651-2
Еластично възстановяване (ISO 7389)	$\geq 70\%$	EN 15651-2
Растеж на микроорганизми	5	EN 15651-3
Дълготрайност	Премахва теста	EN 15651-1, 2,3

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 януари 2022 г

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1901-13-0122 S2D