



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. SNF_DOP_026

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DOWSIL™ 896 PanelFix pro lepení panelů

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný libovolný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle požadavků článku 11 (4):

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladů výrobce:

Silikonové lepidlo pro obkladové prvky: EN 12004: 2007 + A1/2012

4. Jméno, zapsaná obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků článku 11 (5):

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. V případě potřeby jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12 (2):

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 3
Reakce na oheň systému 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na něž se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 12004: 2007 +A1/2012 a vydaný zkušební protokol

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved

29430

Form No. 62-1906-20-0122 S2D



9. Deklarované vlastnosti

Základní Charakteristiky	Deklarované Vlastnosti	Technická norma
Reakce na oheň	Třída E	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Uvolňování chemikálií	Žádné	Viz bezpečnostní list výrobku
Vodotěsnost a vzduchotěsnost stanovena dle:		
Počáteční přilnavost ve smyku	> 2 MPa	EN 12004: 2007 +A1/2012
Doba tvrzení	> 0.5 MPa po nejméně 20 minutách	
Pevnost spoje ve smyku po ponoření do vody	> 2 MPa	
Přilnavost ve smyku po tepelném stažení	> 2 MPa	
Přilnavost ve smyku při 70°C	> 2 MPa	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 9. Za vydání tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradní odpovědnost výrobce uvedený v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28. ledna 2022

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved

29430

Form No. 62-1906-20-0122 S2D