



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA

Br. SNF_DOP_026

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda:

DOWSIL™ 896 PanelFix za Ljepljenje Fasadnih Panela

2. Broj tipa, šarže ili serijski broj ili neka druga oznaka za identifikaciju građevinskog proizvoda prema članku 11. stavku 4:

Broj šarže: vidi pakiranje

3. Namjena građevinskog proizvoda sukladno primjenljivim harmoniziranim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Silikonsko ljepilo za pločice: EN 12004: 2007 + A1/2012

4. Naziv, upisani trgovački naziv ili upisana marka i kontaktna adresa proizvođača prema članku 11. stavku 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Ime i prezime te kontaktna adresa predstavnika koji je ovlašten za izvršenje zadataka prema članku 12, stavku 2:

Nije važno

6. Sustavli sustavi za procjenu i provjeru postojanosti izvedbe građevinskog proizvoda prema privitku V:

**Sustav 3
Sustav 4 za reakciju na požar**

7. U slučaju izdavanja izjave o izvedbi određenoga građevinskog proizvoda koji je obuhvaćen harmoniziranom normom:

EN 12004: 2007 +A1/2012 izdao izvješće o ispitivanju

8. U slučaju izdavanja izjave o izvedbi određenoga građevinskog proizvoda za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije važno

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved

29430

Form No. 62-1906-21-0122 S2D



9. Potvrđena izvedba

Osnovne Karakteristike	Potvrđena Izvedba	Tehnička norma
Reakcija na požar	Klasa E	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Ispuštanje kemikalija	Nema	Vidi sigurnosnotehnički list
Vodonepropusnost i nepropusnost zraka utvrđeni su na temelju:		
Početna čvrstoća prijanjanja	> 2 MPa	EN 12004: 2007 +A1/2012
Otvoreno vrijeme	> 0.5 MPa nakon najmanje 20 min	
Posmična adhezija nakon uranjanja u vodu	> 2 MPa	
Posmično adhezija nakon toplinskog starenja	> 2 MPa	
Adhezija smicanja na 70°C	> 2 MPa	

10. Izvedba proizvoda iz točaka 1 i 2 ispunjava potvrđene izvedbe sukladno točki 9. Izjavu o izvedbi na svoju je odgovornost izdao proizvođač naznačen u točki 4.

Ovu je izjavu za proizvođača i u njegovo ime potpisala:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28. siječnja 2022

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved

29430

Form No. 62-1906-21-0122 S2D