



dow.com/submittals/EMEA
dow.com/contactus

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. SNF_DOP_026

1. Edinstvena identifikacijska koda za vrsto izdelka:

DOWSIL™ 896 PanelFix Za Vezane Plošče

2. Vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega izdelka skladno s členom 11(4):

Številka serije: glejte embalažo izdelka

3. Predvidena uporaba gradbenih izdelkov skladno z veljavnimi usklajenimi tehničnimi specifikacijami, kot jih je predvidel proizvajalec:

Silikonsko lepilo za ploščice: EN 12004: 2007 + A1/2012

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot se zahteva skladno s členom 11(5):

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Švica**

5. Kjer je potrebno, ime in naslov pooblaščenega zastopnika, čigar naloge so opredeljene v členu 12(2):

Ne velja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja dosledne učinkovitosti gradbenega izdelka, kot je določeno v Prilogi V:

**Razred 3: Razred požarne odpornosti 3
Razred požarne odpornosti 4**

7. V primeru izjave o lastnostih gradbenega izdelka, zajetega v usklajenem standardu:

EN 12004: 2007 +A1/2012 in izdal poročilo preskusu

8. V primeru izjave o lastnostih gradbenega izdelka, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ne velja

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved 29430

Form No. 62-1906-28-0122 S2D



9. Navedene lastnosti

Bistvene Značilnosti	Navedene Lastnosti	Tehnični standard
Razred požarne odpornosti	Razred E	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Izpusti kemikalij	Brez	Glejte varnostni list izdelka
Vodotesnost in zrakotesnost, kot to določa:		
Prvotna trdota strižne lepljivosti	> 2 MPa	EN 12004: 2007 +A1/2012
Čas odprtja	> 0.5 MPa po najmanj 20 min	
Strižna lepljivost po potopitvi v vodo	> 2 MPa	
Strižna lepljivost po toplotnem staranju	> 2 MPa	
Strižna lepljivost pri 70°C	> 2 MPa	

10. Učinkovitost izdelka, opredeljena v 1. in 2. točki, je skladna z navedenimi lastnostmi pri 9. točki. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca, opredeljenega v 4. točki.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28. januarja 2022

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.