



Hoja de Datos Técnicos

PRIMAL™ 3019R Acrílico de Estireno

Polímero para Revestimientos elastoméricos para techos

Descripción

PRIMAL™ 3019R es una nueva generación de acrílicos de estireno para uso de revestimientos elastoméricos para techos. Cuando es formulado y aplicado adecuadamente el nuevo polímero PRIMAL™ 3019R le da al formulador acceso a un recubrimiento de mantenimiento de uso general para metal y concreto. El nuevo PRIMAL™ 3019R ofrece las siguientes características mejoradas con respecto al PRIMAL™ 2019 RX y otros polímeros acrílicos de estireno.

Aplicaciones

- Revestimiento elastómero para tejados
- Recubrimiento de pared elastomérico
- Membrana impermeabilizante acrílica

Ventajas

- Sólidos más altos para mejorar su versatilidad.
- Facilidad de manejo gracias a la viscosidad inferior de la emulsión.
- Buena adherencia a diversos sustratos, incluyendo metal galvanizado y hormigón.
- Buenas propiedades de resistencia al agua.
- Excelente resistencia al ensuciamiento.

Propiedades Típicas¹

Propiedad	Unidad	Valor
Apariencia		Líquido lechoso y blanco
Base del polímero		Acrílico de estireno
Viscosidad a 25°C	cPs	100–300
Densidad (húmedo)	g/mL	1.0
Sólidos por peso	%	55
Temperatura de transición vítrea (Tg)	°C	-7
pH		7

1. Estas propiedades son típicas, pero no deben ser consideradas como especificaciones. Para obtener especificaciones detalladas de las tarifas, consulte el Certificado de análisis del producto.

Salud y Seguridad

Las Fichas de Datos de Seguridad (SDS) están disponibles en The Dow Chemical Company. Las SDS son proporcionadas ayudar a los clientes a satisfacer sus propias necesidades de manipulación, seguridad y eliminación, así como las que puedan ser requeridas por las normas de salud y seguridad aplicables localmente. Las SDS se actualizan regularmente, por lo tanto, por favor solicite y revise la SDS más actual antes de manipular o usar algún producto. Si tiene más preguntas consulte a su persona de contacto de Dow.

Consideraciones

Necesidades de eliminación y aquellas que puedan ser requeridas por las normas de salud y seguridad aplicables localmente. Las SDS se actualizan regularmente, por lo tanto, solicite y revise las SDS más actualizadas antes de manipular o utilizar cualquier producto. Si tiene más preguntas, consulte a su persona de contacto de Dow. PRIMAL™ 3019R debe almacenarse a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.

Manipulación y Almacenamiento

Debe ser almacenado en recipientes herméticamente cerrados. Evite la congelación del material. Se debe seguir la legislación local sobre almacenamiento.

Recomendamos utilizar el producto bajo las precauciones de seguridad descritas en la FDS. Evite el contacto con los ojos y la piel. Las grandes cantidades deben manipularse de en una zona correctamente ventilada. El material puede crear condiciones resbaladizas. Como el producto contiene agua, se debe utilizar un equipo resistente a la corrosión para el procesamiento. Se deben utilizar bombas de bajo cizallamiento como las bombas de diafragma.

Contact:
www.dow.com/contact

Aviso: No se deduce que se haya infringido ninguna patente propiedad de Dow o de terceros. Debido a que las condiciones de uso y las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es responsable de determinar si los productos y la información contenida en este documento son apropiados para el uso del Cliente y para garantizar que el lugar de trabajo y las prácticas de eliminación del cliente cumplen con las leyes aplicables y otras disposiciones gubernamentales. Es posible que el producto que se muestra en esta literatura no esté disponible para la venta y/o que no esté disponible en todas las geografías en las que Dow está representado. Es posible que las afirmaciones hechas no hayan sido aprobadas para su uso en todos los países. Dow no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la información de este documento. Las referencias a "Dow" o a la "Compañía" se refieren a la entidad legal de Dow que vende los productos al Cliente, a menos que de lo contrario, se indica expresamente. **NO SE OFRECEN GARANTÍAS; TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.**

