



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № SNF _DOP_ 003

1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:

DOWSIL™ 3362 Силиконов уплътнител за стъклопакети

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

В сила от 19 февруари 2014 г.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както са предвидени от производителя:

Производство на стъклопакети със структурни уплътнители

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Ако има упълномощен представител, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието правомощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:

Система 1+

7. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не е приложимо

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



8. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:

Ubatc

е издадена:

BCCA 0749

на базата на:

ETA 03/0003

9. Декларирани експлоатационни показатели

Когато е било необходимо, съгласно член 37 или 38, е използвана специфична техническа документация, на чиито изисквания отговаря продуктът:

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Специфична маса	1.35	Последна версия на ETAG
Твърдост а	35 shore A /24h	Последна версия на ETAG
Здравина на опън	0.14 МПа	Последна версия на ETAG
Здравина на статично срязване	0.11 МПа	Последна версия на ETAG
Коефициент на еластичност при опън (E ₀)	2.4 МПа	Последна версия на ETAG
Коефициент на еластичност при срязване, тангентно на началото (G ₀)	0.80 МПа	Последна версия на ETAG
Време за работа (25°C, 50% относителна влажност)	10–30 min	Последна версия на ETAG
Време за съхнене (25°C, 50% относителна влажност)	30–45 min	Последна версия на ETAG
Пропускливост на водни пари	20 g/(m ² h)	Последна версия на ETAG
Изтичане на газ	9,9 10-3.a-1	Последна версия на ETAG
Пропускане на газ	1,13 g/(m ² h)	Последна версия на ETAG

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

С уважение,

Dow Silicones Corporation
Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
www.dow.com/contactus

Сенеф, 1-ви ноември 2017 г.

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Запазена търговска марка на The Dow Chemical Company ("Dow") или филиал на Dow
© 2018–2019 The Dow Chemical Company. Всички права запазени.

30023848

Формуляр № 62-1890-13 B