



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Sz.: SNF\_DOP\_003

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**DOWSIL™ 3362 szigetelőüveg-tömítőanyag**

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

**Hatályos 2014 február 19-től**

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

**Szigetelőüveg-tömítőanyag szerkezeti tömítőanyagos  
üvegezési rendszerekben való használatra**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

**Dow Europe GmbH  
Bachtobelstrasse 3  
8810 Horgen  
Switzerland**

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

**n.a.**

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

**1+ rendszer**

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

**n.a.**

**Felelősség kizárása:** A teljesítménynyilatkozatban (DoP) és a jelen prezentációban foglalt információkat jóhiszeműen közöljük, és azok a jelen dokumentum közzétételének napján pontosak. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerű felhasználások ellenére – az eltérő használati körülmények okán – minden esetben a felhasználónak kell biztosítania, hogy a Termék alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásokra és alkalmazásokra, és jogilag is megfelel azoknak. Ezért a Dow Chemical Company nem vállal sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciát a Termék bármely konkrét célra való alkalmasságát illetően. A jelen információ nem tekinthető jogi tanácsnak. A Termék értékesítésére továbbra is a vonatkozó értékesítési feltételek alkalmazandók. A felhasználónak szükség esetén a Termék biztonsági adatlapját és a Termék használatát ismertető felhasználói útmutatókat kell fellapoznia

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

**UBatc**

kiadva:

**BCCA 0749**

a következő alapján:

**ETA 03/0003**

9. Meghatározott teljesítmény

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT MŰSZAKI SZABVÁNY
Fajlagos tömeg	1,35	ETAG utolsó változata
„A” Keménység	35 shore A /24ó	ETAG utolsó változata
Mértékadó feszültség húzáskor	0,14 MPa	ETAG utolsó változata
Mértékadó feszültség statikus nyíraskor	0,11 MPa	ETAG utolsó változata
Rugalmassági modulus húzáskor (E0)	2,4 MPa	ETAG utolsó változata
Rugalmassági modulus a támadási ponthoz képest érintő irányú nyíraskor (G0)	0,80 MPa	ETAG utolsó változata
Munkaidő (25°C, 50% REL.PÁRAT.)	10-30 perc	ETAG utolsó változata
Nem-ragadási idő (25°C, 50% REL.PÁRAT.)	30-45 perc	ETAG utolsó változata
VÍZGŐZ-ÁTERESZTŐ KÉPESSÉG	20 g/(m2h)	ETAG utolsó változata
GÁZSZIVÁRGÁSI SEBESSÉG	9,9 10-3.a-1	ETAG utolsó változata
GÁZÁTERESZTÉSI SEBESSÉG	1,13 g/(m2h)	ETAG utolsó változata

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki.

Aláírta a gyártó helyett és nevében:



Loriane Parisot  
High Performance Building AETS manager EMEA

Seneffe, November 1, 2017