



技术数据表

SYL-OFF™ 7680-015 Polymer

SYL-OFF™ 7680-015 是注册商标无溶剂型离型涂布剂主剂。

特性和优点

- 不含溶剂
- 快速固化
- 优秀离型效果
- 良好的涂布液寿命
- 离型力特别稳定
- 配方中不含催化剂

应用

SYL-OFF 7680-015 适用于各种基材的：

- 压敏胶带、标签
- 工业用单/双面离型纸
- 防粘包装之应用（包括食品级，参见食品接触）

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
物理形态		液体
化学种类		混合型有机硅氧烷
外观		清澈液体
硅含量	%	100
比重(25°C)		0.97
粘度(25°C)	mPa.s	240

配方资料

SYL-OFF™系列使用和配方建议请联络您当地的技术服务部。

应用方法

这种 SYL-OFF 7680-015 聚合物是多组份有机硅离型剂中的一个组份。为了有效使用，必须与适当的 SYL-OFF™ 树脂、催化剂和交联剂混合后使用。

储存与有效性

在 35°C 以下的密闭容器中，此产品自制造日起可储存 24 个月。

操作注意事项

如果皮肤及眼睛有接触到时, 会感到不适。 请戴安全眼镜及橡胶手套处理。 假如不幸眼睛接触, 可用清水冲洗 15 分钟。 万一不幸吞咽, 则赶快找医师。 此产品为低毒性, 但是如果进入肺部可能会有危险。

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。 使用前, 请阅读产品及其安全数据表以及容器标签, 了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。 安全数据表可从陶氏网站 zh.consumer.dow.com 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得, 或者致电陶氏全球联络处。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

食品接触

此产品可能符合 FDA, BGv, Kosher 或其它食品接触类法规, 请联络您当地的销售办事处。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品, 陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织, 并有一组产品安全和规章制度符合专家来服务客户。

有关详情, 请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com, 或咨询您当地的陶氏代表。

zh.consumer.dow.com

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的, 并被认为是准确的。 然而, 由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制, 本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。 我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证, 是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证, 您所能获得的补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内, 陶氏特别声明, 不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明, 不对任何间接或附带性的损害承担责任。

