



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № SNF_DOP_001

1. Уникальное идентификационное обозначение типа продукта:

DOWSIL™ 895 Герметик Для Структурного Остекления

2. Тип, партия (серийный номер) или другой элемент, позволяющий идентифицировать продукт для строительной отрасли, как это требуется согласно Статье 11(4):

Действует с 19 февраля 2014 г.

3. Предполагаемая область (области) использования продукта, согласно применимой гармонизированной технической спецификации, в соответствии с указаниями производителя:

Силиконовый герметик для структурного остекления

4. Название, зарегистрированное торговое наименование / зарегистрированный товарный знак и адрес производителя, как это требуется согласно Статье 11(5):

**Dow Europe GmbH
Бахтобельштрассе 3
8810 Хорген
Швейцария**

5. Если применимо – название и адрес уполномоченного представителя, правомочного совершать действия, указанные в Статье 12(2):

Не применимо

6. Система (системы) оценки и подтверждения постоянства характеристик продукта, как это предусмотрено в Приложении V:

Система 1+

7. Применительно к декларации характеристик качества продукта для строительной отрасли, подпадающего под действие гармонизированного стандарта:

Не применимо

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



8. Применительно к декларации характеристик качества продукта для строительной отрасли, для которого была проведена Европейская техническая аттестация:

UBatc

составлено:

BCCA 0749

на основе:

ETA 01/0005

9. Декларируемые характеристики

Основные Характеристики	Заявленные Характеристики	Технический стандарт
Удельная масса	1,45	EAD 090010-00-0404
Твёрдость по Шору "А"	Среднее значение по Шору "А" – 33	EAD 090010-00-0404
Предел прочности при растяжении	0,14 МПа	EAD 090010-00-0404
Предел прочности при динамической нагрузке на сдвиг	0,14 МПа	EAD 090010-00-0404
Модуль эластичности при растяжении (E ₀)	0,9 МПа	EAD 090010-00-0404
Модуль эластичности при тангенциальном сдвиге (G ₀)	0,3 МПа	EAD 090010-00-0404
Время жизнестойкости (25°C, отн. влажность 50%)	15 мин	EAD 090010-00-0404
Время образования плёнки (25°C, отн. влажность 50%)	15 мин	EAD 090010-00-0404
Время отверждения до отлипа (25°C, отн. влажность 50%)	30–50 мин	EAD 090010-00-0404
Время до транспортировки склеенной конструкции	Минимум 21 дней	EAD 090010-00-0404
Предел прочности при растяжении, Н-тест (GL-GL), 23°C-50RH + 1 d H ₂ O	> 0.70 МПа	EAD 090010-00-0404
100% когезионный разрыв, Н-тест (GL-GL), 23°C-50RH	100%	EAD 090010-00-0404

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Характеристики продукции, указанной в пунктах 1 и 2, соответствуют значениям, заявленным в пункте 9. Настоящая Декларация характеристик качества составлена под единоличную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Подпись представителя производства:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Dath", written over a horizontal line.

Sebastien Dath
Technical Service & Development Leader – EMEA
Dow Building Science

Сенефф, 01 ноября 2025 г.

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

©™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2025 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

2000024823-46800

Form No. 62-1888-22-1125 S2D